

ООО "ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

ОКП 57 7500

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

НИИСФ РААСН

Генеральный директор
ООО "ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы"

Письмо № 86-10-4
от 02.02.2012 г.

А.Н. Ларцев



02 2012 г.

**ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ
AquaMast**

Технические условия

ТУ 5775-062-72746455-2012

Введены впервые

Вводятся с 20.02.2012 г.

СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"

ООО "ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы"


Письмо № 11-02-21
от 09.02.2012 г.

Руководитель СБЕ "Мастики"

В.В. Марков

Руководитель Научного Центра
СБЕ "Мастики"

Е.В. Кременецкая



2012

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	200	Группа КГС (ОКС)	02	Ж 14	Регистрационный номер	03	111753
---------	----	-----	------------------	----	------	-----------------------	----	--------

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
зарегистрирован каталожный лист
внесен в реестр
за № 11 57 7500




Код ОКП	11	57 7500
Наименование и обозначение продукции	12	Праймер битумный AquaMast
Обозначение государственного стандарта	13	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 5775-062-72746455-2012
Наименование нормативного или технического документа	15	Праймер битумный (концентрат)
Код предприятия-изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	58242937
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск"
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	140204 Московская область г. Воскресенск, Промплощадка, 5 В
Телефон	19	(496 44) 48-993
Другие средства связи	20	Телефакс (495) 956-2192
	21	E-mail: secretary@vsk.tn.ru
Наименование держателя подлинника	23	ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	129110 г. Москва ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5
Дата начала выпуска продукции	25	20.02.2012 г.
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	20.02.2012 г.
Обязательность сертификации	27	нет

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Праймер битумный AquaMast предназначен для обработки бетонного основания, цементно-песчаных стяжек и других поверхностей перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Основные характеристики продукции

Наименование показателя	Значение
Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	50 – 65
Условная вязкость, с, в пределах	15 - 40
Время высыхания, ч, не более	12

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ярошенко		16.02.2012	482-39-92
Заполнил	05	Ярошенко		15.02.2012	482-39-92
Зарегистрировал	06	Беловешин		16.02.2012	2256182
Ввёл в каталог	07				